

# CONTADORES E RELÉS DE SOBRECARGA serie GMC

CONTADORES E RELÉS DE SOBRECARGA DE ALTA  
QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO

**LS** Industrial Systems

New Name of  LG Industrial Systems

META  
**MEC**



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 6M	2.2kW (3.0CV)	1.5kW (2.0CV)	10A	GTK-12M
GMC 9M	3.7kW (5.0CV)	2.2kW (3.0CV)	12A	GTK-12M

- Contatos 1NA ou 1 NF incluso ( especificar )  
- Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 09	4.0kW (5.0CV)	2.5kW (2CV)	20A	GTK-22
GMC 12	5.5kW (7,5CV)	3.5kW (3CV)	20A	GTK-22
GMC 18	7,5kW (10CV)	4.5kW (5CV)	25A	GTK-22
GMC 22	11.0kW (15CV)	5.5kW (7.5CV)	32A	GTK-22

- Contatos 1NA + 1 NF incluso  
- Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 32	15kW (20CV)	7.5kW (10CV)	45A	GTK-40
GMC 40	18.5kW (25CV)	11kW (15CV)	50A	GTK-40

- Contatos 2NA + 2NF incluso  
- Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 50	22kW (30CV)	15kW (20CV)	80A	GTK-85
GMC 65	30kW (40CV)	18.5kW (25CV)	100A	GTK-85
GMC 75	37kW (50CV)	22kW (30CV)	110A	GTK-85
GMC 85	45kW (60CV)	25kW (35CV)	135A	GTK-85

- Contatos 2NA + 2NF incluso  
- Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 100	55kW (75CV)	30kW (40CV)	150A	GTK100
GMC 125	60kW (80CV)	37kW (50CV)	150A	GTK100


- Contatos 2NA + 2NF incluso  
- Bobina de operação disponível em 24V, 120V, 220V (AC ou DC) , 380Vac e 440Vac



Modelo	380Vac (AC3)	220Vac (AC3)	AC1	Relé Térmico
GMC 150	75kW (100CV)	45kW (60CV)	200A	GTK-150
GMC 180	90kW (125CV)	55kW (75CV)	230A	GTK-220
GMC 220	132kW (175CV)	75kW (75CV)	260A	GTK-220
GMC 300	160kW (200CV)	90kW (125CV)	350A	GTK-400
GMC 400	220kW (300CV)	125kW (165CV)	420A	(3xTC) + GTK12M
GMC 600	330kW (450CV)	190kW (255CV)	660A	(3xTC) + GTK12M
GMC 800	440kW (600CV)	330kW (450CV)	800A	(3xTC) + GTK12M

- Contatos 2NA + 2NF incluso  
- Bobina de operação disponível em 24V, 120V, 220V (AC ou DC) , 380Vac e 440Vac





## **CONTADORES E RELÉS DE SOBRECARGA DE ALTA QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO**

GMC 6M 2.2kW (3.0CV) 1.5kW (2.0CV) 10A GTK-12M GMC 9M 3.7kW (5.0CV) 2.2kW (3.0CV) 12A GTK-12M

Contatos 1NA ou 1 NF incluso ( especificar)

Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac

GMC 09 4.0kW (5.0CV) 2.5kW (2CV) 20A GTK-22 GMC 12 5.5kW (7,5CV) 3.5kW (3CV) 20A GTK-22 GMC 18 7,5kW (10CV)  
4.5kW (5CV) 25A GTK-22 GMC 22 11.0kW (15CV) 5.5kW (7.5CV) 32A GTK-22

Contatos 1NA + 1 NF incluso Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac

GMC 32 15kW (20CV) 7.5kW (10CV) 45A GTK-40 GMC 40 18.5kW (25CV) 11kW (15CV) 50A GTK-40

Contatos 2NA + 2NF incluso Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac

GMC 50 22kW (30CV) 15kW (20CV) 80A GTK-85 GMC 65 30kW (40CV) 18.5kW (25CV) 100A GTK-85 GMC 75 37kW  
(50CV) 22kW (30CV) 110A GTK-85 GMC 85 45kW (60CV) 25kW (35CV) 135A GTK-85

Contatos 2NA + 2NF incluso Bobina de operação disponível em 24Vac, 120Vac, 220Vac, 380Vac e 440Vac

GMC 100	55kW (75CV)	30kW (40CV)	150A	GTK100
GMC 125	60kW (80CV)	37kW (50CV)	150A	GTK100
Contatos 2NA + 2NF incluso				

Bobina de operação disponível em 24V, 120V, 220V (AC ou DC) , 380Vac e 440Vac

GMC 150 75kW (100CV) 45kW (60CV) 200A GTK-150 GMC 180 90kW (125CV) 55kW (75CV) 230A GTK-220 GMC 220  
132kW (175CV) 75kW (75CV) 260A GTK-220 GMC 300 160kW (200CV) 90kW (125CV) 350A GTK-400 GMC 400 220kW  
(300CV) 125kW (165CV) 420A (3xTC) + GTK12M GMC 600 330kW (450CV) 190kW (255CV) 660A (3xTC) + GTK12M GMC  
800 440kW (600CV) 330kW (450CV) 800A (3xTC) + GTK12M

Contatos 2NA + 2NF incluso Bobina de operação disponível em 24V, 120V, 220V (AC ou DC) , 380Vac e 440Vac